

imagePROGRAF iPF770 MFP L36e

ERHÖHEN SIE DIE PRODUKTIVITÄT MIT DIESEM KOMFORTABLEN GROSSFORMAT- MULTIFUNKTIONS- DRUCKER.

Vorhang auf für den iPF770 MFP L36e! Dieser erschwingliche, intuitive, netzwerkfähige Großformatdrucker fügt sich kompakt und leichtgewichtig auch in beengte Büroumgebungen ein.



DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN:

- Vereinfachtes, effizienteres Scannen und Kopieren ohne Umweg über den PC
- Flexible Workflow-Optionen – Scannen auf USB-Stick, in dem Netzwerk oder in der Cloud
- Einfache Steuerung mit Touchscreen-Bedienfeld
- Schlankes Gerät mit 36 Zoll/91,4 cm Scanbreite und dennoch minimalem Platzbedarf
- Kostengünstiger Betrieb mit 5-Farb-Tintensystem mit Dye- und Pigmentierte Tinte
- Produktivitätssteigernde Scangeschwindigkeit von bis zu 3 Zoll/7,6 cm pro Sekunde
- Scharfe 600 dpi optische Auflösung
- Unterstützung zahlreicher Dateiformate, z. B. TIFF, PDF und JPEG

PRODUKTSORTIMENT



Canon imagePROGRAF
iPF670 MFP L24e



Canon imagePROGRAF
iPF770 MFP L36e



Canon imagePROGRAF
MFP M40

Canon

TECHNISCHE DATEN

imagePROGRAF iPF770 MFP L36e

SCANNER

Scantechnologie
Optische Auflösung
Scangeschwindigkeit

SingleSensor mit mehrfacher LED-Beleuchtung
600 dpi

KOPIEREN

300/300 dpi Entwurf = 1 Zoll/Sek. (Farbe),
3 Zoll/Sek. (Schwarzweiß)
300/600 dpi Standard = 1 Zoll/Sek. (Farbe),
3 Zoll/Sek. (Schwarzweiß)
600/600 dpi Optimal = 0,5 Zoll/Sek. (Farbe),
1,5 Zoll/Sek. (Schwarzweiß)

SCANNEN

200 dpi Entwurf = 1 Zoll/Sek. (Farbe),
3 Zoll/Sek. (Schwarzweiß)
300 dpi Standard = 0,5 Zoll/Sek. (Farbe),
1,5 Zoll/Sek. (Schwarzweiß)
600 dpi Optimal = 0,33 Zoll/Sek. (Farbe),
1 Zoll/Sek. (Schwarzweiß)

Scanmodi

Scannen auf USB-Stick - RGB/Graustufen/Schwarzweiß, TIFF
Scannen an PC - RGB/Graustufen/Schwarzweiß, TIFF, JPEG, PDF, TIFFG4
Kopieren - RGB/Graustufen/Schwarzweiß
Kopieren und Archivieren - RGB/Graustufen/Schwarzweiß, TIFF, JPEG, PDF, TIFFG4

Max. Scanbreite

36 Zoll / 914,4 mm

Max. Dokumentbreite

38 Zoll / 965,2 mm

Max. Scanlänge

109 Zoll / 2.768 mm

Max. und min. Dokumentstärke

Min. = 0,07 mm
Max. = 0,5 mm

Scangenaugigkeit

0,2 % ± 1 Pixel

Gewicht Scanner

6,56 kg ohne Dokumentrückführung

Abmessungen/Breite

1.238mm

Abmessungen/Höhe

131 mm

Abmessungen/Tiefe

ohne Dokumentrückführung, Papierkassette zurückgeklappt: 146 mm
ohne Dokumentrückführung, Papierkassette flach: 193 mm
mit Dokumentrückführung, Papierkassette zurückgeklappt: 206 mm
mit Dokumentrückführung, Papierkassette flach: 253 mm

Stromversorgung

Externes Netzteil: Eingang: 100-240 V, 50-60 Hz
Ausgang: 3,42 A bei 19 V

Max. Stromverbrauch

Standby (Ruhemodus): 0,6 W
Leerlauf: 11,7 W
Scannen: 17,5 W

Scannen auf USB-Stick

USB 2, 128 GB, FAT32

Scannen auf Netzwerk-
Scan-App Le

Einstellungen: Scanverzeichnis und Dateityp
Kompatibilität mit Betriebssystemen: Windows 7, 8, 10 (32/64 Bit)

Bedienfeld-
Benutzeroberfläche

3-Zoll-Touchscreen-Bedienfeld

Sprachen für Scan-App Le

Deutsch/Englisch/Französisch/Italienisch/Polnisch/
Portugiesisch/Russisch/Spanisch/Tschechisch

Umgebung

Temperatur: 10 °C bis 35 °C
Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 %

Geräuschpegel

50,6 dB (Graustufenscan)

Umweltzertifikate

Energy Star
Europa: CE-Kennzeichnung, Russland: EAC, andere Länder:
CB-Zertifizierung

Was ist inbegriffen?

- Le Scanner
- Halterungen und Befestigungen für Drucker, 3-mm-Werkzeug
- 2 Standfüße für Tischaufstellung
- 2 Papierführungen und Papierrückzugstopps
- 1 Dokumentrückführung
- Kalibrierungsvorlage
- CD für Scan-App Le (mit PDF-Dokumentation: Le Scanner Benutzerhandbuch, sprachspezifische Symbolerläuterung und Kurzanleitung)
- Le Scanner-Kurzanleitung
- Ethernet-Kabel (2 Meter)
- Netzteil
- Regional - mind. 1 Netzkabel (2 Meter)

Hinweise und Empfehlungen

Hinweis 1

Max. Anzahl unterstützter iPF-Drucker = 15
Max. Anzahl von Computern mit Scan-App Le = 15

Einige Abbildungen sind zur klareren Darstellung simuliert. Alle Angaben beruhen auf den Standard-Testmethoden von Canon. Diese Broschüre und die technischen Daten für das System wurden vor dem Termin der Produkteinführung entwickelt. Canon behält sich das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. TM und [®]: Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Markennamen und/oder eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller in deren Märkten bzw. Ländern.

Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Medien von Canon. In der Medien-Kompatibilitätsliste sehen Sie, welche Papiere/Medien für Ihre Anwendungen am besten geeignet sind.

DRUCKER

Druckertyp
Druckertechnologie

5-Farb-Drucker - 36 Zoll (914,4 mm)
Canon Bubblejet on Demand, Typ 6 Farben, eingebaut (6 Chips pro Druckkopf, 1 Druckkopf)

Gesamt: 15.360 5.120 Düsen
C, M, Y, BK: 2.560 Düsen pro Farbe

2.400 dpi × 1.200 dpi

1.200 dpi × 2; mit System zur Erkennung und Kompensation nicht funktionierender Düsen
0,02 mm

Anzahl Düsen

Druckauflösung
Düsenenteilung

Garantierte
Mindeststrichbreite
Strichgenauigkeit
Tintentröpfchengröße
Tintenkapazität

Tintentyp

± 0,1 % oder genauer

4 Pikoliter pro Farbe

Starter-Tinte: C, M, Y, Bk, MBk je 90 ml

Im Verkauf erhältliche Tinte: C, M, Y, Bk, MBk je 130 ml

Reaktive Dye-/Pigmentierte Tinte: Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz

Pigmentierte Tinte: 2 × Mattschwarz

Windows 32 Bit - XP, Vista, 7, 8, 8.1 und 10,

Server 2003/2003R2, Server 2008

Windows 64 Bit - Vista, 7, 8, 8.1 und 10,

Server 2003/2003R2, Server 2008/2008R2,

Server 2012/2012R2

Mac: OSX - 10.6.8 bis 10.10.x

GARO („Graphic Arts language with Raster Operations“),

HP-GL/2, HP RTL

Kompatibilität mit
Betriebssystemen beim
Drucken

Druckersprachen

Standardschnittstellen

USB 2.0 High-Speed

IEEE 802.3 10base-T

IEEE 802.3u 100base-TX/Auto-Negotiation

IEEE 802.3ab 1000base-T/Auto-Negotiation

IEEE 802.3x durchgehend Duplex

IEEE 802.3az EEE

Standardarbeitspeicher

256MB

Medienbreite

Rollenpapier: 10 Zoll/254 mm - 36 Zoll/914,4 mm

Bogen: 8 Zoll/203,2 mm - 36 Zoll/914,4 mm

Medienstärke

Papierrolleneinheit: 0,07 mm - 0,8 mm

Manuelle Zufuhr von oben: 0,07 mm bis 0,8 mm

Maximale bedruckbare
Papierlänge

Rollenpapier: 18 m (je nach Betriebssystem und Anwendung)

Bogen: 1,6 m



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 (0) 2151 3450
Fax: +49 (0) 2151 345 102
canon.de/business

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel. +43 (1) 360 277 4567
canon.at/business

Canon (Schweiz) AG
Richtstrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 (0) 848 833 835
de.canon.ch/business

German edition
© Canon Europa N.V., 2017

Stand: Juli 2017
Bestell-Nr.: 1700164