

DAMIT MACHEN SIE GARANTIERT EINEN GUTEN EINDRUCK!

ALLES FLIESST. – BESSER, SIE BEEINDRUCKEN NICHT NUR MIT GEFLÜGELTEN WORTEN, SONDERN MIT SCHNELLEN UND ÜBERZEUGENDEN ERGEBNISSEN. NUTZEN SIE DESHALB DIE VIELEN MÖGLICHKEITEN, DIE IHNEN DIE NEUEN DIN-A3-S/W-MULTIFUNKTIONSSYSTEME 3555i, 4555i UND 5555i BEIM KOPIEREN, DRUCKEN, SCANNEN ODER FAXEN* BIETEN. ORGANISIEREN SIE IHRE DOKUMENTE UND DRUCKAUFTRÄGE, SCHÜTZEN SIE IHRE DATEN VOR UNGEWOLTEM ZUGRIFF.

NOCH MEHR KOMFORT GEFÄLLIG? DANN OPTIMIEREN SIE IHR SYSTEM PASSGENAU NACH IHREN ANSPRÜCHEN MIT OPTIONALEN HARD- UND SOFTWAREFUNKTIONEN. HINTERLASSEN SIE EINEN POSITIVEN EINDRUCK BEI IHREN KUNDEN UND GESCHÄFTSPARTNERN.



HIGHLIGHTS:



Intelligentes Papiermanagement: Profitieren Sie von höchster Flexibilität durch Papierkapazitäten von bis zu 7.150 Blatt aus 6 Zuführungen*. Auch unterschiedliche Papiersorten, Registerblätter, Sonderformate bis DIN A3+, Bannerpapier und Grammaturen bis 300 g/m² sind kein Problem. Mit der Endverarbeitung* sind erfolgreiche Präsentationen und Handouts, z. B. als Broschüre, ein Kinderspiel.



Maßgeschneiderte Funktionalitäten: Optionale Softwarelösungen – z. B. SolutionPacks* für die Bereiche Scannen, Produktivität, Sicherheit und Archivierung – lassen sich über die HyPAS-Schnittstelle einfach integrieren – bedarfsgerecht, individuell und passgenau. Weitere Lösungen zum Follow-Me-Printing* im Netzwerk oder zur Erstellung textdurchsuchbarer Dokumente* beim Scannen helfen Ihnen, Zeit und Aufwand zu sparen.



Schnelle Dokumentenerstellung: Sehr kurze Anwärmzeiten und die Ausgabe der ersten Kopie nach 4,7/3,8/3,2 Sekunden (3555i/4555i/5555i), Ausgabegeschwindigkeiten von bis zu 55 DIN-A4-Seiten/Minute und bis zu 27 DIN-A3-Seiten/Minute (5555i) sowie eine 100%ige Duplex-Produktivität sorgen für zügige Ergebnisse – fristgerecht und ohne Zeitdruck.



Schonen Sie die Umwelt: Senken Sie den Energieverbrauch mit dem „Deep Sleep Modus“ und nehmen Sie nur die Funktionen in Betrieb, die Sie wirklich benötigen – das ist auch gut fürs Budget.

DIGITALES 
 MULTIFUNKTIONSSYSTEM

3555i / 4555i / 5555i

Kopieren / Drucken / Scannen / Faxen

DIN A3

Allgemein

Typ	Tischgerät
Funktion	Kopieren, Drucken, Scannen, optional: Faxen
Drucktechnologie	Laser s/w
Originalformat	max. DIN A3 vom Vorlagenglas
Kopier-/Druckgeschwindigkeit	3555i: max. 35 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 17 DIN-A3-Seiten/Min. 4555i: max. 45 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 22 DIN-A3-Seiten/Min. 5555i: max. 55 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 27 DIN-A3-Seiten/Min.
1. Seite (Kopie/Druck)	4,7/6,0 Sekunden* (3555i), 3,8/5,3 Sekunden* (4555i), 3,2/4,9 Sekunden* (5555i)
Anwärmzeit	23 Sekunden
Kopierauflösung	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level
Graustufen	256
Papierzufuhr	2 x 500 Blatt Universalkassetten (DIN A5R-DIN A3+ [max. 305 x 457 mm]), 150 Blatt Multi Bypass (DIN A6R-DIN A3+, Banner [305 x 1.219 mm]), DIN A3+ nur im Druck
Papiergewichte	Universalkassette 60-220 g/m ² , Multi Bypass 60-300 g/m ² , Duplex 60-256 g/m ²
Papierausgabe	250 Blatt DIN A4
Systemspeicher	1.024 MB RAM, 160 GB Festplatte**
Kopierwahl	1-999 Kopien
Zoom	25 %-400 % in 1 %-Schritten
Funktionen	Touch-Screen, Duplex, 1.000 Kostenstellen, Multitasking Controller, Direktdruck vom USB-Stick u. v. m.

Abmessungen/Gewicht

Abmessungen	747 x 648 x 767 mm (H x B x T)
Gewicht	ca. 86 kg

Umwelt

Netzspannung	220/240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 1.800 W max., ca. 660/780/890 W (3555i/4555i/5555i) im Betrieb, ca. 170 W im Bereitschaftsmodus, ca. 8,5 W im Sleep-Modus
Sicherheit	GS/TÜV, CE

Drucksystem

Typ	Im System integriert
Druckformate	DIN A6R-DIN A3+
Druckauflösung	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level
Prozessor	Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800 MHz
Schnittstellen	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, CF-Slot
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7/8, Server 2003/2008 R2/2012, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.4
Emulationen	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PRESCRIBE IIe
Funktionen	PDF-Direktdruck, E-Mail Druck, privater Druck, Barcodedruck

Scansystem

Scantechnologie	CCD Farbe und s/w
Scanformat	max. DIN A3
Scangeschwindigkeit	max. 80 (Simplex) oder 160 (Duplex) DIN-A4-Originale/Min. in s/w und max. 50 (Simplex) oder 80 (Duplex) DIN-A4-Originale/Min. in Farbe mit DP-772 (300 dpi)
Scanauflösung	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Scanmodus	Foto, Text, Foto/Text, OCR
Dateiformate	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS
Schnittstelle	10/100/1000BaseTX
Netzwerkprotokoll	TCP/IP
Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7/8, Server 2003/2008 R2/2012
Funktionen	Scan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan (Windows Vista, Windows 7/8, Server 2008 R2/2012), SMTP-Authentifizierung, LDAP, hochkomprimiertes PDF und verschlüsseltes PDF beim Scannen

Option Faxsystem (W) B

Kompatibilität	Super G3
Originalformat	max. DIN A3
Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps
Übertragungsgeschwindigkeit	3 Sekunden oder weniger mit JBIG
Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH
Faxauflösung	Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200 dpi), Superfein (200 x 400 dpi), Ultrafein (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi

Option Faxsystem (W) B

Faxspeicher	12 MB (max. 120 MB)
Rufnummernspeicher	2.000 Nummern
Zielwahl	1.000 Nummern
Gruppenwahl	500 Nummern
Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7/8, Server 2003/2008 R2/2012
Funktionen	Netzwerk-Faxtreiber, automatische Wahlwiederholung, zeitversetztes Senden, max. 2 Fax Kits für paralleles Senden und Empfangen

Optionen

Originaleinzug	DP-770 (B) Originaleinzug mit automatischer Wendung (DIN A5R-DIN A3, Kapazität: 100 Blatt DIN A4, Papiergewichte 45-160 g/m ²), DP-772 Originaleinzug mit Duplex-Scannen in einem Durchgang (DIN A6R-DIN A3, Kapazität: 175 Blatt DIN A4, Papiergewichte 35-220 g/m ² [DIN A5R-DIN A3])
Originalabdeckung	Platen Cover Typ E (falls kein Originaleinzug installiert ist)
Finisher	DF-770 (C) (Kapazität: 1.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 50 Blatt DIN A4), DF-790 (C) (Kapazität: 4.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 65 Blatt DIN A4), PH-7C Locheinheit für DF-770 (C)/790 (C), BF-730 Broschürenfaltmodul für DF-790 (C) (Sattelheftung und Faltung max. 16 Blatt DIN A4/A3, Wickelfalz max. 5 Blatt DIN A4), MT-730 (B) Multi Tray für DF-790 (C)
Job Separator	JS-732 (innen): 100 Blatt, JS-731 (außen): 70 Blatt
Papierzufuhr	PF-730 (B) (2 x 500 Blatt Universalkassetten [DIN A5R-DIN A3+]), PF-740 (B) (2 x 1.500 Blatt Großbraumkassetten [DIN A4]), PF-770 (3.000 Blatt seitliches Großbraummagazin [DIN A4])
Sonstiges	Scan Extension Kit (A), Data Security Kit (E), Internet Fax Kit (A), Printed Document Guard Kit (B), Card Authentication Kit (B), Card Reader Holder (E), Keyboard Holder (B), Banner Guide (A), UG-33 ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation Option Kit, IB-50 Gigabit Ethernet Karte, IB-51 WLAN-Karte, DT-730 (B) Originalablage, Unterschrank Nr. 63

*abhängig vom Betriebszustand

**für Kopie, Druck, Scan, Fax

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten.

Abbildungen mit optionalem Zubehör

Der 3555i, 4555i und der 5555i wurden gemäß den Anforderungen des ENERGY STAR-Programms hergestellt.



HyPAS

Die UTAX GmbH ist seit 1961 die Marke für professionelle Bürotechnologie. Als Partner des Fachhandels und des Mittelstands sind wir spezialisiert auf den Vertrieb und die Integration von Druck-, Kopier- und Multifunktionsystemen in die Unternehmens-IT. Der wirtschaftliche Erfolg und die strategischen Unternehmensziele unserer Kunden stehen für uns im Mittelpunkt. Diese unterstützen wir mit ganzheitlichen Dokumentenmanagement-Konzepten. Mit der MDS-Lösung UTAX smart können Output-Systeme herstellerübergreifend gesteuert und die Infrastruktur kann bedarfsgerecht optimiert werden. UTAX empfiehlt: Verwenden Sie für den störungsfreien Betrieb nur UTAX-Originalzubehör und setzen Sie von UTAX empfohlene Druckmedien ein. UTAX und das UTAX Logo sind eingetragene Warenzeichen der UTAX GmbH. Alle anderen erwähnten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Ihr UTAX-Vertragshändler